

Model

AX-821A

數位列表機
即時列印測定數據



- 對應BCD、RS-232C輸入
- 可對應敝社系列多數機種
- 可列印統計值

Specifications

設定範圍	取樣數 0~1000
	圖形分割數 0~100
	刻度分布寬度 0~1000/0.0%~100.0%
外部控制介面	[輸入]BCD、RS-232C
	[輸出]Centronics規格的
對應機種	[LCR檢測計]AX-221N、AX-222
	[電阻檢測計]AX-114N、AX-122N、AX-123N、AX-124N
	[電容檢測計]AX-323N、AX-325N、AX-3122N
	[搭載RS-232C介面之敝社測定檢測計]
使用周圍環境	溫度: +5℃~+40℃、濕度: 85%以下
電源需求	AC85V~264V 自動切換式、50/60Hz、約15VA
外觀尺寸	約260(W) × 90(H) × 250(D)mm (不包含橡膠墊等凸出物。)
重量	約2.5kg
搭載Printer	[列印方式]點陣式
	[列印方向]單向列印
	[文字構成](4+0.5) × 8
	[位數]40位:180Dot/行
	[列印速度]約1.8行/秒
	[列印尺寸]1.08 × 2.4mm
	[行間隔]3.52mm
	[印表紙]紙捲: 57.5±0.5(W) × 50(D)
	[輸入緩衝區]2kbyte
	[色帶]紫

The Outline

AX-821A是從敝公司產品中備有BCD或RS-232C輸出之檢測計接收測定數據，對連接內部或外部的印表機執行符合Centronics規格的列印輸出，可多樣地組合進行測定數據的即時列印、最多1000筆測定數據的批次列印、統計分析列印及直方圖。

Option