

Model

AX-821A

# 数位列表机

## 实时打印测定数据



- 对应BCD、RS-232C输入
- 可对应做社系列多数机种
- 可打印统计值

## Specifications

设定范围	取样数 0~1000
	图形分割数 0~100
	刻度分布宽度 0~1000/0.0%~100.0%
外部控制接口	[输入]BCD、RS-232C
	[输出]Centronics规格的
对应机种对	[LCR检测计]AX-221N、AX-222
	[电阻检测计]AX-114N、AX-122N、 AX-123N、AX-124N
	[电容检测计]AX-323N、AX-325N、AX-3122N
	[搭载RS-232C界面之做社测定检测计]
使用周围环境	温度: +5°C~+40°C、湿度: 85%以下
电源需求	AC85V~264V 自动切换、50/60Hz、约15VA
外观尺寸	约260(W) × 90(H) × 250(D)mm (不包含橡胶垫等凸出物。)
重量	约2.5kg
搭载Printer	[打印方式]点阵式
	[打印方向]单向打印
	[文字构成](4+0.5) × 8
	[位数]40位:180Dot/行
	[打印速度]约1.8行/秒
	[打印尺寸]1.08 × 2.4mm
	[行间隔]3.52mm
	[印表纸]纸卷:57.5±0.5(W) × 50(D)
	[输入缓冲区]2kbyte
[色带]紫	

## The Outline

AX-821A是从做公司产品中备有BCD或RS-232C输出之检测计接收测定数据, 对连接内部或外部的打印机执行符合Centronics规格的打印输出, 可多样地组合进行测定数据的实时打印、最多1000笔测定数据的批次打印、统计分析打印及直方图。

Option