

Model

AX-821A

デジタルプリンタ  
測定データのリアルタイム印字

- BCD/RS-232C入力対応
- 当社シリーズの多くの機種に対応
- 統計値印字可能

## Specifications

設定範囲	サンプル数 0~1000
	グラフ分割数 0~100
	メモリ分布幅 0~1000/0.0%~100.0%
外部インターフェイス	[入力]BCD、RS-232C
	[出力]セントロニクス準拠
対応機種	[LCRメータ]AX-221N、AX-222
	[抵抗チェッカ]AX-114N、AX-122N、AX-123N、AX-124N
	[容量チェッカ]AX-323N、AX-325N、AX-3122N
	[BCDもしくはRS-232Cインターフェイスを装備する当社測定器]
使用周囲環境	温度: +5°C~+40°C、湿度: 85%以下
所要電源	AC85V~264V 自動切換式、50/60Hz、約15VA
外形寸法	約260(W)×90(H)×250(D)mm(ゴム足等の突起物は含みません。)
重量	約2.5kg
内蔵プリンタ	[印字方式]ドットマトリックス
	[印字方向]片方向印字
	[文字構成](4+0.5)×8
	[桁数]40桁:180ドット/ライン
	[印字速度]約1.8行/秒
	[印字寸法]1.08×2.4mm
	[行間隔]3.52mm
	[用紙]ロールペーパー:57.5±0.5(W)×50(D)
	[入力バッファ]2kバイト
	[インクリボン]紫

## The Outline

AX-821Aは、BCD出力もしくはRS-232C出力を持つ当社測定器から測定データを受け取り、内部もしくは外部に接続されたプリンタに対してセントロニクス社の仕様に準拠したプリント出力を行うもので、測定データのリアルタイム印字、最大で1000個の測定データのバッチ印字、統計解析印字、ヒストグラム印字を組み合わせると多彩な印字を行うことができます。

オプション